



Medidas Referenciales / Estimated Dimensions, Acot. mm [pulg.] / Dim. mm [in]

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Fluxómetro de sensor electrónico de corriente para W. C. con niple recto, botón accionador mecánico, entrada superior para spud de 38 mm y 6 litros por descarga.

MATERIAL:
Latón

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:

Tensión de alimentación: 6 Vcc
 Consumo de energía: 2 W
 Adaptador modelo: Ra0004
 Entrada: 115/230 Vca 50/60 Hz
 Salida: 6 Vcc 200 mA
 Rango de detección del sensor: 0 - 40 cm

ACCESORIOS:

Incluye botón de accionamiento manual
 Incluye llave de mantenimiento
 Incluye adaptador para llave de retención
 Incluye caja y tapa para circuito eléctrico
 Incluye llave allen de 5/64"

INSTALACIÓN:

Conexión de alimentación: tubo Ø25,4mm
 Conexión de descarga: Spud 1 ¼ - 11,5 NPSM

PRESIÓN DE TRABAJO

Pmin. = 1,0 kg/cm²
 Pmax. = 6,0 kg/cm²

GASTO:

5,5 a 6,0 l por accionamiento

NOTA:

La tubería de alimentación debe tener un Ø 32mm mínimo y debe conectarse una reducción de campana de 32mm - 25mm a la llave de retención.

PRODUCT FEATURES

*Electronic Flushometer current sensor for WC
 Straight nipple, mechanical actuator button,
 top entry for spud of 1 1/2" and 1,58 gallons per flow.*

MATERIALS:
Brass

ELECTRICAL SPECIFICATIONS:

*Voltage: 6 VDC
 Maximum power consumption: 2 Watts
 Adapter model Ra0004
 Input: 115/230 VAC 50/60 Hz
 Output: 6 VDC 200 mA
 Sensor detection range: 0 - 15,74"*

ACCESSORIES:

*Manual flush button
 Includes maintenance wrench
 Includes stop valve adapter
 Includes box and cover for electrical circuit
 Includes 5/64" allen wrench*

INSTALLATION:

*Supply connection: Ø 1" tube
 Discharge connection: 1 1/4 - 11,5 NPSM Spud*

WORKING PRESSURE.

*Pmin. = 14,22 psi
 Pmax. = 85,34 psi*

WATER CONSUMPTION:

1,45 to 1,58 gpf

NOTE:

The feeding pipe should have a minimum Ø1 1/4" and must be connected a reducer of 1 1/4" to 1" to stop valve.

CERTIFICADO:

Producto Certificado

GARANTÍA:

El producto HELVEX está garantizado como libre de defectos en materiales y procesos de fabricación.

El producto HELVEX está garantizado, en lo que se refiere a los acabados; por un periodo de 10 años en los acabados cromo y duravex, y por 2 años en acabados diferentes al cromo, a partir de la fecha de compra indicada en la factura.

Todas las partes electrónicas están garantizadas contra defectos de fabricación por 3 años, a partir de la fecha de compra.

CERTIFICATE:

Certified Product

WARRANTY:

HELVEX product is warranted to be free from defects in materials and manufacturing processes.

HELVEX product is warranted in regards to finished for period of 10 years in the finishes chrome and duravex and for 2 years in different finishes chrome from the date of purchase indicated on the invoice.

All electronic parts are guaranteed against manufacturing defects for 3 years from the date of purchase.

Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

Visite nuestras páginas www.helvex.com.mx para México y www.helvex.com para el mercado internacional.

Illustrated products may suffer changes without previous notice in its appearance or parts, as a result of the continuous improvement processes to which they are subject, does not imply greater responsibility of the factory.

Visit our pages www.helvex.com.mx for Mexico and www.helvex.com for the international market.



EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE



Asesoría y Servicio Técnico: 01800 909 2020
 Consultancy and Technical 01(55)53339431
 Service: servicio.tecnico@helvex.com.mx



Refacciones Originales: 01 800 890 0594
 Original Parts: 01 (55) 53 33 94 00
refacciones@helvex.com.mx 53 33 94 21
 Ext. 5068, 5815 y 5913